



Triple S Safety  
www.3s-safety.be

+32 492 539 813  
info@3s-safety.be

# Technische Fiche Gevelsysteem

## PRODUKTOMSCHRIJVING

3S® Wall connect bestaat uit verschillende componenten die samen een horizontaal staalkabeltraject vormen. De belangrijkste onderdelen van een 3S® Wall connect systeem zijn de Wall connect ankerpunten en de 3S® linerunner permanent waarmee men langs het systeem kan bewegen. Het staalkabeltraject maakt het mogelijk om veilig op hoogte te werken. Het systeem kan op bijna elk daktype en elke constructie geplaatst worden. Het systeem biedt veiligheid op plaatsen waar werken op hoogte een risico is.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Alle componenten van het anker zijn vervaardigd uit RVS roestvrij staal AISI 304. De RVS kabel is van RVS roestvrij staal AISI 316. met een dikte van 8 mm (7x7)

## ONDERGRONDEN

Alle veiligheidsankers zijn geschikt voor de volgende ondergronden:

- Beton en kanaalplaten van beton (minimale sterkteklasse C40/50)
- Metselwerken
- Hout/Multiplex (minimale dikte 12 mm)

## MONTAGE

Montage geschiedt in het gevelwerk.

## AFMETINGEN

Per project wordt een ontwerp gemaakt en aan de klant voorgelegd ter goedkeuring.

## NORMERINGEN

Alle onze ankerpunten en staalkabelsystemen zijn gekeurd en ontworpen conform de eisen van EN795-2012 klasse A en C.

## UITVOERING

Het systeem wordt standaard geleverd in onze groene kleur. Indien wenselijk kunnen de componenten in een standaard RAL kleur of blanco worden geleverd.

De leeflijn is standaard blanco, maar kan bij grotere afnames in kleur worden geleverd.

**Triple S Safety®**  
**Triple S Safety**

✓ **Veiligheid op hoogte** ✓ **Op de hoogte van veiligheid**